

Art.-Nr.	Deutsch	English	Stromaufnahme
57101	Profibus -DP Slave	Profibus Bus node	90 mA
57103	Ethercat Slave	EtherCat Bus node	95 mA
57104	Can Open Slave	CANopen Bus node	90 mA
57105	Ethernet I/P	Ethernet/IP Bus node	95 mA
57106	Profinet IO Slave	Profinet IO Bus node	95 mA
57108	Modbus TCP /IP	Modbus TCP Bus node	95 mA
57140	Kommunikationsprozessor RS 232	Communication module RS232	100mA
57141	Kommunikationsprozessor RS 422/485	Communication module RS422/485	100mA
57142	SSI / Encoder	SSI / Encoder	70mA
57160	Zählermodul 1x32 Bit bis 400Mhz+1DO	Counter mod. 1x32Bit 400Khz+1DO	75mA
57161	Zählermodul 1x32 Bit bis 2MHz	Counter module 1x32Bit 2MHz	70mA
57162	Zählermodul 2x32 Bit bis 400Mhz	Counter mod. 2x32Bit 400Khz 45PB	75mA
57163	Zählermodul 2x32 Bit bis 400Mhz ECO	Count.mod. 2x32Bit 400KhzECO12PB	75mA
57220	DI2 Digitale Eingabe 2x24DC	DI2 2x24VDC	55mA
57221	DI2 Digitale Eingabe 2x24DC parametrierbar	DI2 2 x 24VDC adj. input filter	95mA
57222	DI2 Digitale Eingabe 2x24DC NPN	DI2 2x24VDC NPN	60mA
57223	DI2 Digitale Eingabe 2x24DC Time Stamp ETS	DI2 2x24VDC Time Stamp ETS	85mA
57230	AI 2x16 Bit TC	AI2x16 Bit TH 22 Parameterbytes	75mA
57231	AI 2x16 Bit U 0...10V	AI2x16 Bit (U 0...10V)	60mA
57232	AI 2x16 Bit I 0(4)...20mA	AI2x16 Bit (I 0(4)...20mA)	60mA
57233	AI 2x16 Bit U -10...+10V	AI2x16 Bit (U -10...+10V)	60mA
57234	AI 2x16 Bit TC 7 Parameter Byte	AI2x16 Bit TH 10 Parameterbytes	55mA
57240	DI4 Digitale Eingabe 4x24DC	DI4 4x24VDC	55mA
57241	DI4 Digitale Eingabe 4x24DC parametrierbar	DI4 4 x 24VDC adj. input filter	95mA
57242	DI4 Digitale Eingabe 4x24DC NPN	DI4 4x24VDC NPN	65mA
57243	DI4 Digitale Eingabe 4x24DC Time Stamp ETS	DI4 4x24VDC Time Stamp ETS	85mA
57244	DI4 Digitale Eingabe 4x24DC 2/3 Leiter Technik	DI4 4 x 24 V DC 2/3 wire	55mA
57261	AI 4x16 BIT U 0...10 V	AI4x16 BIT (U 0...10 V)	60mA
57262	AI 4x16 BIT I 0(4)...20mA	AI4x16 BIT (I 0(4)...20 mA)	60mA
57263	AI 4x16 Bit U -10...+10V	AI4x16 Bit (U -10...+10V)	60mA
57265	AI 4x16 BIT 0 .. 3000 ohm resistance	AI4x16 BIT R/RTD (0-3000Ω) 34 PB	75mA
57266	AI 4x16 BIT 0 .. 3000 ohm 2/3 Leiter	AI4x16 BIT R/RTD (0-3000Ω) 12 PB	55mA
57280	DI8 Digitale Eingabe 8x24DC	DI8 8x24VDC	60mA
57282	DI8 Digitale Eingabe 8x24DC NPN	DI8 8x24VDC NPN	65mA
57290	SDI 4 Safety 4x24DC	FDI4/2 x DC24V	95mA
57320	DO2 Digitale Ausgabe 2x24DC	DO2 2x24VDC 0,5A	55mA
57322	DO2 Digitale Ausgabe 2x24DC NPN	DO2 2x24VDC 0,5A NPN	60mA
57323	DO2 Digitale Ausgabe 2x24DC Time Stamp	DO2 2x24VDC 0,5A Time Stamp ETS	85mA
57325	DO2 Digitale Ausgabe 2x24DC 2A	DO2 2x24VDC 2A	60mA
57326	DO2 Digitale Ausgabe 2x24DC PWM 0,5A	DO2 2 x 24 V DC 0,5 A PWM	85mA
57327	DO2 Digitale Ausgabe 2x230AC Relais	DO2 2 x 230 AC 3,0 A Relais	130mA
57331	AO 2x16 Bit U 0...10 V	AO2x16 Bit (U 0...10 V)	60mA
57332	AO 2x16 Bit (I 0(4)...20mA)	AO2x16Bit I (0(4)...20mA)	60mA
57333	AO 2x16 Bit U -10...+10 V	AO2x16 Bit (U -10...+10 V)	60mA
57340	DO4 Digitale Ausgabe 4x24DC	DO4 4x24VDC 0,5A	55mA
57342	DO4 Digitale Ausgabe 4x24DC NPN	DO4 4x24VDC 0,5A NPN	65mA
57343	DO4 Digitale Ausgabe 4x24DC Time Stamp	DO4 4x24VDC 0,5A Time Stamp ETS	90mA
57345	DO4 Digitale Ausgabe 4x24DC 2A	DO4 4x24VDC 2A	65mA
57361	AO4 U 0...10 V	AO4x16Bit (U 0...10 V)	60mA
57362	AO4 I 0(4)...20mA)	AO4x16Bit I (0(4)...20mA)	80mA
57363	AO4 U -10...+10 V	AO4x16Bit U (-10...+10 V)	60mA
57380	DI8 Digitale Ausgabe 8x24DC	DO8 8x24VDC 0,5A	65 mA
57382	DI8 Digitale Ausgabe 8x24DC NPN	DO8x24V DC 0,5A NPN	70mA
57390	SDO4 Safety 4x24DC	FDO4/2 x DC24V	75mA